


## ACO Multiline V300



tip	H (mm)	Rub od livenog gvožđa Art.br.	Rub od pocinkovanog čelika Art.br.	Rub od nerđajućeg čelika Art.br.
0.2	395	13733	13533	13633
5.2	420	13743	13543	13643
10.2	445	13753	13553	13653
15.2	470	13763	13563	13663
20.2	495	13773	13573	13673

Kanal za linijsko odvodnjavanje ACO Multiline V300 od polimerbetona, nosivosti A15 do D400 prema SRPS EN 1433. Kanal se zbog specifičnog V-preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja, 100% vodonepropusan. Svetla/nominalna širina kanala je 30cm, građevinska širina 33,5cm, bez ugrađenog nagiba, u pet građevinskih visina 39,5/42/44,5/47/49,5 cm, dužine 50cm, sa mogućim spojevima u obliku ugaonog, T ili krstastog priključka sa integrisanom gumenom spojnicom za vertikalni priključak na odvod DN200. Zaštitni rubovi kanala su izrađeni od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.



ACO građevinski elementi d.o.o.

Mala pruga 39a  
11283 Beograd  
www.aco.rs

tel: +381(0)4141580  
fax: +381(0)4141590  
e-mail: aco@aco.rs

razmera:  
R 1:10

NAZIV:

**ACO Multiline V300 polimerbetonski kanal 0,5m**